Product Code
00-A140-05-M1

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Revit (BIM)

Configurador


Tubs Modular Rectangular Horizontal


Nahtrang Studio


Colgante Tubs Modular Rectangular Horizontal LED 65.6W 2700K ON-OFF Negro 5085lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 65.6W
Lúmenes reales: 5594
Lm / W reales: 85
Temperatura de color correlacionada (CCT): 2700K
Material de la estructura: Aluminio
Acabado estructura: Negro
Material del difusor: PMMA
Acabado difusor: Opal
Marca Driver: INVENTRONICS
Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz
Protocolo de regulación: ON-OFF
Power Factor: NULL
Vida útil: 50,000h L80B20
Garantía: 5 años
Luminaria fácilmente reciclable







Características luminotécnicas

CRI: 92
MacAdam steps: 3
Riesgo fotobiológico: RG0

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	61.4W	2700K

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Product Code
00-A140-05-M1

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Revit (BIM)

Configurador

Tubs Modular Rectangular Horizontal

Nahtrang Studio

Colgante Tubs Modular Rectangular Horizontal LED 65.6W 2700K ON-OFF Negro 5085lm

Logística

x 1

Peso neto (Kg): 3.49
Peso embalado (Kg): 5.27
Embalaje: 2250mm x 175mm x 264mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100